



神钢小型螺杆空压机

□排气量 720 ~ 1,550L/min
□5.5-7.5-11kW级别

高标准严要求

耐久性、维护简便性、环境意识都提升到更高层次。

- 提高了抗高温性能
- 提高了抗粉尘性能
- 提高了抗空气污染性能

- 通过油分离器的筒型设计、多V槽皮带的改善使得更换及使用更简便。
- 新结构将设备的管路部件数量控制在最小限,维护更加简便。
- 干燥机一体型使用电磁阀强制排水。

- 充实了监控器的功能

通过指示灯显示标准配置的除水运行功能。远程操作也更加简便。

- 强化干燥机的能力。

- 防止空压机内部漏油。[专利申请中]



■标准规格

项目	型号	干燥机一体型			空压机单体型		
		CM6UD-5	CM8UD-5	CM11UD-5	CM6U-5	CM8U-5	CM11U-5
频率	Hz	50					
排气量	L/min	720	1,000	1,550	720	1,000	1,550
吸气条件(温度)	°C	大气压, 2~40					
排气压力(表压)	MPa	0.83					
出口空气露点	°C	压力下10					
空压机电机	功率	5.5	7.5	11.0	5.5	7.5	11.0
	电压	380					
	通用规格	全封闭外扇 星三角					
干燥机的功率	W	250	410	610	-		
排气管径	A	20					
润滑油初期填充量	L	4.0	5.0	7.5	4.0	5.0	7.5
外形尺寸(长×宽×高)	mm	750×650×850	995×670×1,080		750×650×850	995×670×1,080	
重量	kg	240	370	405	215	335	370
噪音值	dB(A)	56	58	59	56	58	59

※排气量是根据吸气条件换算出的值。
 ※噪音值为在无回音的室内设备正面1.5m、高1.0m、全负载时的测定值。
 ※电源异型电压规格请另行咨询。
 ※保证值请另行咨询。



神钢全自动(轻触即可)超小型螺杆空压机

□排气量 160 ~ 440L/min
□1.5-2.2-3.7kW级别

未来的标准

超强的耐久性

- 环境温度对应
- 粉尘环境对应
- 高可靠性的效率及耐久性
- 超级转子
- 超级润滑油
- 多V槽皮带
- 全封闭外扇电机



环保观念

- 强化干燥机能力
- 防止空压机内部漏油
- 改善运行音的音质及音量
- 降低振动设计对应多种安装布局

操作更加简便

- 充实了监控器功能
- 操作简洁易懂
- 维护简便



■标准规格

项目	型号	干燥机一体型			空压机单体型		
		AS2PD-5	AS3PD-5	AS4PD-5[H]	AS2P-5	AS3P-5	AS4P-5[H]
频率	Hz	50					
排气量	L/min	160	245	440[310]	160	245	440[310]
吸气条件	压力 温度	大气压 2~40					
排气压力(表压)	MPa	0.69~0.83[1.08~1.27]					
出口空气露点	°C	压力下10					
空压机电机	功率	1.5	2.2	3.7	1.5	2.2	3.7
	电压	200					
	通用规格	全封闭外扇, 3相鼠笼型感应, 极数 4P, 全压启动, 绝缘等级/F级					
干燥机功率	功率 冷媒	250 R407C			-		
排气管径	A	15					
润滑油初期填充量	L	2.0					
外形尺寸(长×宽×高)	mm	750×550×740(829)					
重量	kg	154	162	174	126	134	145
噪音值	dB(A)	49					

※排气量是根据吸气条件(温度30°C)换算出的值。
 ※干燥机的功率值为干燥机一体型的数据。
 ※[]内的数据为H机型(排气压力1.27MPa)的数值。
 ※润滑油请务必使用本公司的纯正润滑油“超级润滑油”。
 ※噪音值为在无回音的室内设备正面1.5m全负载时的测定值。
 ※外观、规格变更恕不通报。
 ※外形尺寸中()内数值含安装脚轮的89mm。
 ※干燥机一体型的在排水时减少3%。
 ※保证值请另行咨询。
 ※请不要将压缩空气用于人体直接吸入的医疗设备。