

CS2390 便携式多功能测量仪

带有数据记录功能、用于压缩空气车间的多功能测量仪



CS2390 多功能测量仪带有数据记录功能，是理想、价格实惠的多功能测量仪，用于压缩空气或气体测量。

此款多功能测量仪设有三个探头接入口，可对压力露点和气体流量进行同时测量。另外还可连接压力与温度探头进行测量。

CS2390 多功能测量仪特别适合长时间测量和通过电脑进行数据评估。其内置存储器可储存 6000 个测量值，通过购买内存扩展块可存储 50000 个测量值，保证了足够的存储能力。

可将所记录数据经由 CS2390 专用软件下载到电脑进行数据分析，该软件所特有的图表功能更形象地显示数据的变化情况。

CS2390 产品特点

- ※ 带 3 个传感器输入的服务仪表
- ※ 可保存 6,000 个测量值的数据记录器
- ※ 可设置流量传感器的管径
- ※ 使用方便
- ※ 可选件：
 - ※ 可存储 50,000 个测量值的内存扩展块

CS2390 技术参数

输入	3 个相互隔离输入
输出	两路输出至 PC 和存储扩展
电源	12V DC
电池	9V 块状电池
功率消耗	7mA，无探头
显示	1 1/2 数字，7 节
测量速度	2.5 次测量/秒
外壳尺寸	H180×B85×D133 mm，防震 ABS 材料
工作温度	最高+70°C
存储	标准 32KB，可存储 6000 个测量值
存储扩展	256KB，可存储 50000 个测量值

订货号	名称
06001002	CS2390 便携式多功能测量套装包括以下：
05602395	CS2390 手持式仪表，三通道多功能表
05151002	可充电便携式电池块
23902290	CS2390 充电器和主电源
06950081	VA300-080 流量传感器，带连接线
06993003	FA300-2 露点传感器，带连接线
06940040	40bar 压力探头
06042222	表面温度探头，长度=100mm，测量温度+400°C
06042232	插入式探头，长度=100mm，测量温度+400°C
06043901	焊接端电热偶线
23901909	RS232 连接线+CSSoft
05540330	USB-RS-232 转换器
05546000	专业手提箱

注：型号、颜色和技术参数的改变，恕不另行通知。

